

Vergleichstabelle - technische Merkmale der 3 Produkte zur automatischen Filterung

	SAFA	MINISAFa	MICROSAFA
			
Durchflussmenge	2.000l/h	3.000l/h	20 l/h
Filter	1 Partikelfilter 50µm (Mikron) 1 Filter zweiter Stufe 15µm (Mikron) (Partikel- und wasserabsorbierend) Beides Aluminium-Mikrofilter FG-300/15-25	1 Schmutzfänger 50µm 1 Filter 5µm (Mikron) (wasserabsorbierend) Mod. FG-100	Partikelfilter 100µm Wasserdekantierfilter
Tankanzahl	Mehrere Tanks	1 Tank	1 Tank
Empfohlen für Tanks	Mehr als 50.000 l	Bis 50.000 l	Bis 1.000 lts
Pumpentyp	Linearzahnradpumpe	Flügelzellenpumpe	Kolbenpumpe
Alarm wegen fehlendem Durchfluss	Ja	Ja	Ja
Alarm wegen Auftreten von Wasser	Ja	Ja	Ja
Alarm wegen Druckerhöhung	Ja	Nein	Nein
Beinhaltet einen Leckage Melder	Ja	Nein	Nein
Schutzindex - IP	55	55	66
Saug-Druck-Anschluss	1,5" a 2"	1"	1/4"
Digitaler Druckschalter	Nein	Nein	Ja
Durchflusswächter	Nein	Ja	Nein
Analoger Druckschalter 0-10bar	Ja	Nein	Nein
Zähler	Ja - MGI 110	Nein	Nein
Wasserstandanzeiger	Ja	Ja	Ja
Wasser Abschlämppumpe	Ja	Option	Nein
Kontoll- und Steuerungsbox	Ja	Nein	Nein
Tragbare Ausführung verfügbar	Ja	Ja	Nein
Abmessungen	1300x1100x560	500x500x650	400x300x150
Standardfunktionen			
ERGÄNZUNGEN ZU FILTERSYSTEMEN	Steuertafel / Modbus	Bedienfeld / digitale Alarmkontakte	Bedienfeld / digitale Alarmkontakte
	Automatische Wasserablasspumpe	Zeitschalter/NFC-Relais-Einstellung	Zeitschalter/NFC-Relais-Einstellung
	Infrarotsensor und Ölauffangwanne	50/5 Mikron 2-stufige Filtration	Filtration 100 micrometer
	Durchflussmessgerät	Filtration in 1 Tank	mit IP65 Gehäuse/Wetterfest
	50/15 Mikron 2-stufige Filtration	Pumpenförderleistung 3000l/h	Filtration in 1 Tank
	Filtration in 1 oder 2 Tanks		Pumpenförderleistung 20 l/h
	Pumpenförderleistung 2000 l/h		
Zubehör			
ZUSÄTZLICHE MASSGESCHNEIDERTE ADD-ONS FÜR FILTERSYSTEME	mit IP65 Gehäuse/Wetterfest	mit IP65 Gehäuse/Wetterfest	Infrarotsensor u. Ölauffangwanne
	Inpro Cloud-Fernüberwachung	Automatische Wasserablasspumpe	PAMAS Partikelzähler
	PAMAS Partikelzähler	Inpro Cloud-Fernüberwachung	Inpro Cloud-Fernüberwachung
	mobile Version auf Rädern	PAMAS Partikelzähler	Modbusanschluss für Alarmer
	5 oder 3 Mikron Filtration	mobile Version auf Rädern	
	BAG-Pumpe mit höherer Durchflussrate(125l/min)	Infrarotsensor und Ölauffangwanne	
	flexible Schläuche für tragbare Versionen	Modbusanschluss für Alarmer	
	Filtration von mehr als 2 Tanks (jeweils +2 Tanks)	flexible Schläuche für tragbare Versionen	


research + development

C/Invierno, 4-6
28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain
Telf.: (+34) 918 719 294
info@inprord.com - www.inprord.com


Inpro Research and Development SL, Zweigniederlassung Deutschland

63457 Hanau - Voltastr., 10
Deutschland / Germany
Tel.: (+49) 06181/9587-0
info@simka.de - www.simka.de

