


## HM MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSSE (HEIZÖL EL)

Kompaht set für Öl und Gasbrenner aus Aluminium, mit allen Zubehör teilen für Vor -und Rüchlauf

ТҮР	VOLUMEN	MAX. BETRIEBSÜBERDRUCK	ABMESSUNGEN (D X H)	ANSCHLUSS	GEWICHT	MINDESTAB	STCK. / 1/2 PALETTEN	ARTIKEL-NR.
	I	bar	mm	ø	Kg	NAHMEMENGE*		
1 HMF	1	3,00	3,00	3/4"	1,3	8	180	0102000001455
2 HMF	2	3,00	3,00	3/4"	1,5	8	120	01020000002455
5 HMF	5	8,40	8,40	3/4"	2	4	75	01020000005805
8 HMF	8	9,60	9,60	3/4"	3	4	75	01020000008855
15 HMF	15	25,20	25,20	3/4"	4	4	60	01020000015805
24 HMF	25	30,33	30,33	3/4"	4,5	4	40	01020000025805

- Membran-Druchausdehnunsgefäße nach Druchgeräterichtlinie 97/23/EG
- Max. Anlagentemperatur: + 100 ºc
- Farbe: rot pulverbeschichtet
- heine austauschbare Membrane



# MANUELLE FASSPUMPEN

#### Excelsior handflügelpumpe schwengelpumpe stahlguss

Manuelle Fasspumpe, Schwengelpumpe aus Stahlguß. Für Diesel, Öle und nicht horrosive Medien Dichtungen aus Nitril-NBR.

TYP	DICHTUNG	Ø	LTS/MIN	KG	SAUGHÖHE	ARTIKEL-NR.		
E00	NBR	3/8"-1/2"	14	2,2	7 m	06065000000000		
E1	VITON	3/4"	20	4,5	8,5 m	06065000000001		
E2	NBR	1"	30	5,5	8,5 m	06065000000002		
E3	NBR	1¼ "	40	8,3	8,5 m	06065000000008		
E5	NBR	1½"	80	23	7 m	06065000000005		
E7	NBR	2"	105	32	7 m	06065000000007		
	*: Ohne Flansch							

### Voltiana kurbelpumpe stahlguss

Handrotationspumpe aus Stahlguß mit Bronzerotor. Baugröße V2. Leistung 46l/min

TYP	DICHTUNG	Ø	LTS/MIN	KG	SAUGHÖHE	ARTIKEL-NR.		
v2	NBR 1"		46 4,5		5 m	06065000000003		
*: Ohne Flansch								

#### Excelsior handflügelpumpe schwengelpumpe stahlguss

Abfüllpumpe für Werften, Öllieferanten und Tanhstationen, Industrie, Logistih, Elehtro Generatoren Anwendung: aus Bronze, Anti-Magnetisch, selbstsaugend, doppeltwirhend.

TYP	DICHTUNG	Ø	LTS/MIN	KG	SAUGHÖHE	ARTIKEL-NR.		
SL 5	NBR	2"	110	28,1	8 m	06065000000004		
*: Ohne Flansch								

