

DRUCKSCHALTER FÜR HEIZÖL UND WASSER

TYP	PRESSURE			ANSCHLUSS
	Min	Maxi	Sicherheit Stop	
DSSG-1 mit Lampe	1,5	4,5	0,8	10 mm
DSSG-1 ohne Lampe	1,5	4,5	0,8	10 mm
DSSG-2 mit Lampe	3,7	7	0,8	10 mm
DS-1A mit reset	1,5	4,5	-	1/4" IG
SS-1A	1,2	4,5	-	1/4" IG
SS-1A inverter	0,3	-	-	1/4" IG

FILTER

	TYP	DURCHSATZ BIS (l/h)	ANSCHLUSS	FILTERFEINHEIT
FILTRTASSE	450/3 Kunststoff	40	3/8"	0,1
	450/2 aluminium	40	3/8"	0,1
	302 Kunststoff	80	1/2"	0,1
	301 aluminium	80	1/2"	0,1
	313 aluminium	150	1/2"	0,1
	207 aluminium	200/400	3/4"	0,1
	101 aluminium	400/1.000	1"	0,1
	503 aluminium	4.000/15.000	1 - 1/2"	0,1
SELBSTREINIGEND	112	300	1/2" x 1/2"	0,1
	112	300	1/2" x 1/2"	0,3
	213	1.000	1 1/2" x 1 1/1"	0,1
	213	1.000	1 1/2" x 1 1/1"	0,3
	313	2.000	1 1/2" x 1 1/1"	0,1
	313	2.000	1 1/2" x 1 1/1"	0,3
	410	5.000	1 1/2" x 1 1/2"	0,1
	410	5.000	1 1/2" x 1 1/2"	0,3

	TYP	ANSCHLUSS	FILTERFEINHEIT
MIT ÖLVORWÄRMUNG 70°C	Filtertasse 157	1/2"	3/8"
	Filtertasse 151	1"	3/8"
	Filtertasse 503	1 - 1/2"	1/2"
	Selbstreinigende 112RE	1 - 1/2"	1/2"
	Selbstreinigende 313RE	1"	1/2"
	Selbstreinigende 410B	1 - 1/2"	3/4"
BIO-ÖL	451	3/8"	1/2" x 1/2"
	312	1 - 1/2"	1/2" x 1/2"
	101	1"	1 1/2" x 1 1/1"
	503	1 - 1/2"	1 1/2" x 1 1/1"

WASSER TRENNFILTER

TRENNFILTER-WASSER-BENZIN 1" Q=105 l/min.

TRENNFILTER GAS-ÖL-WASSER 1" Q=105 l/min

FILTREINSATZ 5 microns Q=105 l/min.

WASSER TRENNFILTER 1 1/2" Q=210 l/min.

FILTREINSATZ 5 microns Q=210 l/min.

